
3- DESCRIPTION DES VITRAGES

Vitrage feuilleté:

Sa composition:

Ce sont des glaces intimement assemblées par des films intercalaires en butyral de polyvinyle collés à chaud dans un autoclave

Sa destination:

Protection simple: Protection des personnes contre les blessures dues au bris des vitrages traditionnels. Evite l'effondrement et maintien les morceaux.

Protection élémentaire des bien: Protège contre le vandalisme et les jets de pierre

Protection renforcée des biens: Retarde le vol par effraction

Anti-balles, protection renforcée des personnes: Protège les personnes contre les agressions à mains armées.

Caractéristiques techniques:

Bi-feuilleté:

33/2	Epaisseur 6.8	-Poids/m2	16kg	
44/2	Epaisseur 8.8	-Poids/m2	21kg	- Classe P1. Norme NFP 78-406
55/2	Epaisseur 10.8	-Poids/m2	26kg	
66/2	Epaisseur 12.8	-Poids/m2	31kg	- Classe P2. Norme NFP 78-406

Tri feuilleté:

333/4	Epaisseur 10.5	- Poids/m2	23kg	
444/4	Epaisseur 13.5	- Poids/m2	31kg	- Classe P3. Norme NFP 78-406
555/4	Epaisseur 16.5	- Poids/m2	39kg	
666/4	Epaisseur 19.5	- Poids/m2	47kg	- Classe P4. Norme NFP 78-406

Feuilletés antiballes STOP'ECLAT norme EN 1063

Feuilletés Protection renforcée des biens

SP 10	Epaisseur 10.3	- Classe P5. Norme NFP 78-406
SP 15	Epaisseur 15	- Classe P6. Norme NFP 78-406
SP 22	Epaisseur 22.5	- Classe P7. Norme NFP 78-406
SP 32	Epaisseur 32.6	- Classe P8. Norme NFP 78-406

Multi-feuilleté:

6666/6	Epaisseur 29.3	- Poids/m2	66 kg
--------	----------------	------------	-------

Anti balles:

25 mm armes	classe 1	Epaisseur 26	- Poids/m2	63kg
33 mm armes	classe 2	Epaisseur 34	- Poids/m2	82kg
33 AB armes	classe 3	Epaisseur 34	- Poids/m2	80kg
AN 4 arme	classe 4	Epaisseur 40	- Poids/m2	89kg